G-5910-LM3D
Hot & Cold Water Dispenser

Produktmerkmale

- Single-hole installation
- Swivel spout
- Cold water flow rate ≤ 1.8 max gpm
- Hot water flow rate ≤ 0,7 gpm; may vary based on hot water tank used
- Quarter turn ceramic disc cartridge
- Reverse osmosis compatible

Code-Konformität

- ADA
- CALGreen

Verfügbare Ausführungen

- Gebürstetes Messing PVD®
- Gebürstetes Gold PVD®
- Schwarz_Architectural Black™
- Gebürstetes Nickel
- Gebürstetes Nickel PVD®
- Gebürstetes Onyx PVD®
- Gebürstetes Toskanische Bronze PVD®
- Rosé-Gold / Gebürstetes Kupfer PVD®
- Gunmetal PVD®
- Matt schwarz
-
- Olivebraun
- Onyx PVD®
- Poliertes Messing PVD®
- Poliertes Chrom
- Glänzendes Gold PVD®
- Poliertes Nickel
- Poliertes Nickel PVD®
- Polierte Toskanische Bronze PVD®
- Rosé-Gold / Poliertes Kupfer PVD®
- Seidenglänzendes PVD®
- Seideglänzendes Nickel Steelnox®
- Messing gebürstet Vintage
- Warm Bronze PVD®
- Weiss

* Ausführung auf Sonderbestellung – Verfügbarkeit erfragen



Die angezeigten Maße dienen nur als Referenz. Die gezeigten Produkte und Spezifikationen k nnen ohne vorherige Ankündigung ge ndert werden. berarbeitet 09/2023